



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Control de acceso



LÍNEA HOME OFFICE

VIDEOPORTEROS WI-FI

w3

Línea Allo - Videoportero Wi-Fi

- » Servicio, visualización y apertura¹ de puerta social o garaje a través de la aplicación, desde cualquier parte del mundo
- » Grabación de fotos y videos
- » Fuente de alimentación 12V

¹ Para apertura remota se requiere relé inalámbrico XR1 (se vende por separado)



w3+

Línea - Videoportero Wi-Fi

- » Servicio, visualización y apertura de puerta social o garaje vía app, desde cualquier parte del mundo
- » Incluye relé para abrir cerraduras y timbre inalámbrico
- » Fuente de alimentación 12V



XR1

Línea Allo - relé inalámbrico

- » Abrir cerraduras a través de la aplicación
- » Producto exclusivo para la línea Allo w3 y w5
- » Instalación versátil: alimentación bivolt (110/120 V) o mediante fuente de 12 V



PORTEROS

IPR 8010

Portero residencial

- » Abre hasta 2 puertas: social y garaje
- » Tamper: aviso sonoro en caso de violación del módulo exterior
- » Integración con centrales de alarma



IPR 8000 IN

Módulo interior para intercomunicador residencial IPR 8010

- » Abre hasta 2 puertas: social y garaje
- » Integra hasta 3 módulos interiores
- » Fácil instalación con solo 2 cables



CERRADURAS DIGITALES

FD 2000

Cerradura digital de sobreponer

- » Registro de hasta 100 tags y 9 contraseñas (1 administrador, 4 usuarios y 4 visitantes)
- » Para puertas de 25 a 50 mm de espesor
- » Nueva forma de gestión individual de usuarios



FD 3000

Cerradura digital de embutir

- » Registro de hasta 100 tags y 9 contraseñas (1 administrador, 4 usuarios y 4 visitantes)
- » Para puertas de 35 a 50 mm de espesor
- » Nueva forma de gestión individual de usuarios



LÍNEA DE CONDOMINIO

CENTRAL DE COMUNICACIÓN CONDOMINIAL

CP 112

Central de comunicación en condominio con hasta 112 extensiones

- » 2 líneas troncales de servicio (opcional)
- » Programación a través del software terminal programador Intelbras-Maxicom¹
- » Conector de presión (acoplamiento rápido) para conectar ramales

¹ Guarda, facilita y acelera la programación y visualiza el estado de las extensiones.

Producto beneficiado por la Legislación de Informática.



CP 192

Central de comunicación en condominio con hasta 192 extensiones

- » 2 líneas troncales y 24 extensiones balanceadas en la tarjeta de servicio (opcional)
- » Programación a través del software terminal programador Intelbras-Maxicom¹
- » Conector de presión (acoplamiento rápido) para conectar ramales

¹ Guarda, facilita y acelera la programación y visualiza el estado de las extensiones.

Producto beneficiado por la Legislación de Informática.



CP 352

Central de comunicación en condominio con hasta 352 extensiones

- » 2 líneas troncales y 24 extensiones balanceadas en la tarjeta de servicio (opcional)
- » Programación a través del software terminal programador Intelbras-Maxicom¹
- » Conector de presión (acoplamiento rápido) para conectar ramales

¹ Guarda, facilita y acelera la programación y visualiza el estado de las extensiones.

Producto beneficiado por la Legislación de Informática.



Comunic 16

Central de Comunicaciones del Condominio

- » Programación realizada vía USB, utilizando el software terminal programador Intelbras-Maxicom o vía telefónica (MF)¹
- » Capacidad para hasta 2 XPE 48 (uno en posición dedicada y otro en posición de extensión)
- » Cambia o programar la numeración flexible directamente desde el apartamento

¹ Guarda, facilita y acelera la programación y visualiza el estado de las extensiones.

Producto beneficiado por la Legislación de Informática.



Comunic 48

Central de Comunicaciones del Condominio

- » Programación realizada vía USB, utilizando el software terminal programador Intelbras-Maxicom o vía telefónica (MF)¹
- » 8 enlaces: posibilidad de conversación con hasta 16 apartamentos
- » Cambia o programar la numeración flexible directamente desde el apartamento

¹ Guarda, facilita y acelera la programación y visualiza el estado de las extensiones.

Producto beneficiado por la Legislación de Informática.



Remoto

Interfaz de comunicación IP

- » Comunicación VoIP a través del protocolo SIP
- » Recibe y origina llamadas hacia el condominio para portería remota (FXO - SIP) y viceversa
- » Ruta alternativa a través de línea telefónica o interfaz celular, con desvío a un número preconfigurado en caso de falla de la red de datos o pérdida del registro SIP



Collective 4

Central colectiva para hasta 4 apartamentos

- » Conexiones confidenciales entre apartamentos
- » Central + portero, todo en un solo producto
- » Acceso por tag RFID



NUEVO



Collective 8

Central colectiva para hasta 8 apartamentos

- » Conexiones confidenciales entre apartamentos
- » Central + portero, todo en un solo producto
- » Acceso por tag RFID



Collective 12

Central colectiva para hasta 12 apartamentos

- » Conexiones confidenciales entre apartamentos
- » Central + portero, todo en un solo producto
- » Acceso por tag RFID



PORTERO ELECTRÓNICO PARA CENTRALES DE PORTERÍA

XPE 1013 Plus ID

Portero eléctrico de 13 teclas con función RFID

- » Comunicación directa con el apartamento deseado
- » Funciona con centrales de portería estándar de Anatel
- » Tabla de asociación de números flexible



XPE 1001 Plus ID

Portero eléctrico de una tecla con función RFID

- » Comunicación directa con la extensión previamente programada
- » Funciona con centrales de portería estándar Anatel
- » Funciona con el MIP 1000 o en modo Stand alone



intelbras itec

USTED UN PASO
ADELANTE CUANDO
SE TRATA DE
CONTROL DE ACCESO

todo lo que necesita saber para
optimizar la seguridad.

Busque su distribuidor
más cercano y realice
los cursos de formación.



TERMINALES DE PORTERÍA Y APARTAMENTOS

TDMI 300

Terminal dedicada a las centrales de portería

- » Clave para la comunicación directa con portería
- » Tecla de apertura de cerradura
- » Uso interior para comunicación entre apartamentos y conserjería.

Producto beneficiado por la Legislación de Informática.



TP 2000

Terminal de portería

- » Identificación de llamadas
- » Altavoz con ajuste de volumen
- » Display LCD luminoso



PLACAS

Placas de extensión para CP 112

Para centrales de comunicación de condominios

- » 16 ramas balanceadas o desequilibradas
- » Conector de presión (acople rápido) para conectar ramales
- » Uso exclusivo para central de portería Intelbras-Maxicom CP 112

Producto beneficiado por la Legislación de Informática.



Placas de servicio CP 112, CP 192 y CP 352

Para centrales de comunicación de condominios

- » 2 líneas telefónicas (troncales) para placa de servicio CP 112
- » 2 líneas telefónicas (troncales) y 24 extensiones balanceadas para tarjetas de servicio y CP 352
- » Modo de acceso a línea alterno o secuencial

Producto beneficiado por la Legislación de Informática.



Placas de extenciones para CP 192 y CP 352

Para centrales de comunicación de condominios

- » 32 ramas balanceadas o desequilibradas
- » Conector de presión (acople rápido) para conectar ramales
- » Uso exclusivo para las centrales de portería Intelbras-Maxicom CP 192 y CP 352

Producto beneficiado por la Legislación de Informática.



Placa de interconexión

Para placas de servicio

- » Permite la integración entre 2 CP 352 (hasta 656 extensiones) o entre 1 CP 352 y 1 CP 192 (hasta 496 extensiones)
- » Permanece con las funciones del CP 352¹
- » Permite la interconexión entre dos centrales hasta 100 metros de distancia entre sí

¹ Excepto las funciones Retorno si está ocupado, Retorno si no responde, Conferencia y Sígueme entre las centrales.

Producto beneficiado por la Legislación de Informática.



Placas de extensión para Comunic 16 y Comunic 48

Para centrales de comunicación de condominios

- » Uso exclusivo para las centrales Comunic 16 y Comunic 48
- » Conector de presión (acople rápido) para conectar ramales
- » 8 ramas balanceadas o desequilibradas

Producto beneficiado por la Legislación de Informática.



SCA 1000 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CONDOMINIAL

XLT 1000 ID

Lector RFID con teclado numérico

- » Entrada de fuente externa 12 Vdc/1 A
- » Apertura de cerradura por contraseña o RFID
- » 2 salidas de cerradura (12 V y auxiliar)

Producto beneficiado por la Legislación de Informática.



XRE 1000 Plus

Receptor de control remoto

- » Alimentación 90-240 Vac o 12 Vdc / 1 A
- » Apertura de la cerradura por control remoto (XTR 1000 o XTR 1004)
- » 2 salidas (contacto seco)

Producto beneficiado por la Legislación de Informática.



XTR 1000

Control remoto

- » Control anti-clonación Intelbras
- » Activación de 3 botones personalizables
- » Modulación FSK

Producto beneficiado por la Legislación de Informática.



XID 1000

Llavero RFID

- » RFID con tecnología Mifare de 1 kb de memoria
- » Frecuencia de 13.56 MHz
- » Más seguridad de datos



SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN DE AUDIO Y VIDEO IP

TVIP 3000 WIFI

Terminal de video IP universal con Wi-Fi

- » Tecnología IP
- » SIP 2.0
- » Tecnología Wi-Fi

Disponible en colores:



PANTALLA 7.0"



PANTALLA TOUCH SCREEN



NECESITA ALIMENTACIÓN 12 V (FUENTE NO INCLUYE)

NUEVO



XPE 3115 IP

Videopuerto IP de 15 teclas

- » Cámara integrada
- » Interbloqueo
- » Interfaz Wiegand



TECNOLOGÍA VOIP



LECTOR RFID 125 MHz E 13.56 MHZ



NECESITA ALIMENTACIÓN 12 V (FUENTE NO INCLUYE)

NUEVO



XPE 3101 IP

Videopuerto IP de 01 teclas

- » Cámara integrada
- » Interbloqueo
- » Interfaz Wiegand

SIP_{2.0}
TECNOLOGÍA VOIP

 LECTOR RFID
125 MHZ E 13.56 MHZ

 NECESITA ALIMENTACIÓN 12 Vc
(FUENTE NO INCLUIDA)



XPE 3101T IP

Videopuerto IP de 01 teclas

- » Cámara integrada
- » Interbloqueo
- » Interfaz Wiegand

SIP_{2.0}
TECNOLOGÍA VOIP

 LECTOR RFID
125 MHZ E 13.56 MHZ

 NECESITA ALIMENTACIÓN 12 Vc
(FUENTE NO INCLUIDA)



LÍNEA CORPORATIVA

SS 3530 MF FACE W

Controlador de acceso facial

- » Tecnología *anti-fake* que identifica y compara la profundidad de la imagen.
- » Control de acceso total con integración con el MIP 1000 IP y con el software InControl Web, Defense IA y otros del mercado
- » Tecnología *visible light* con reconocimiento facial de hasta 1,8 metros, con detección de uso de máscara

 0,3
SEGUNDOS
RÁPIDA LECTURA DE ROSTROS

 1500 MIL
ALMACENA 1500 MIL ROSTROS

 BIOMETRÍA SIN CONTACTO



SS 5530 MF Face

Controlador de acceso facial

- » Tecnología *anti-fake* que identifica y compara la profundidad de la imagen.
- » Control de acceso total con integración con softwares InControl Web, Defense IA y otros del mercado
- » Tecnología *visible light* con reconocimiento facial de hasta 1,8 metros

 0,3
SEGUNDOS
RÁPIDA LECTURA DE ROSTROS

 50 MIL
ALMACENA 50 MIL ROSTROS

 BIOMETRÍA SIN CONTACTO



SS 3430 MF BIO

Controlador de acceso RFID de 13,56 MHz

- » Hasta 30.000 usuarios (tarjetas), 3.000 datos biométricos digitales y 150.000 eventos
- » Compatible con el MIP 1000 IP, software InControl Web y Defense IA
- » Producto para uso interno, con botón de timbre y pantalla táctil

 DISPLAY TOUCHSCREEN
DISPLAY TOUCHSCREEN

 LECTOR PROXIMIDAD RFID
LECTOR PROXIMIDAD RFID

 Bio-T



SS 3430 BIO

Controlador de acceso RFID de 125 kHz

- » Hasta 30.000 usuarios (tarjetas), 3.000 datos biométricos digitales y 150.000 eventos
- » Compatible con el software InControl Web y Defense IA
- » Producto para uso interno, con botón de timbre y pantalla táctil

 DISPLAY TOUCHSCREEN
DISPLAY TOUCHSCREEN

 LECTOR PROXIMIDAD RFID
LECTOR PROXIMIDAD RFID

 Bio-T



SOFTWARES

InControl Web

Software de gestión de dispositivos de control de acceso

- » Software web
- » Registro de visitantes
- » Interfaz específica para recepción y portería



Defense IA

Software de gestión

- » Software integrado con la línea de control de acceso facial, CCTV y alarma e intrusión Intelbras
- » Software con licencia
- » Gestión simplificada



LECTORES

Tags de proximidad

Tarjetas y llaveros RFID (modelos de 125 kHz y 13,56 MHz)

- » TH 2000: tarjeta ISO RFID de 125 kHz
- » TH 2000 MF: Tarjeta ISO RFID 13,56 MHz
- » TH 1000: llavero RFID de 125 kHz
- » TH 1000 MF: llavero RFID de 13,56 MHz



TH 3010 Vehicular

Etiqueta de activación RFID de 951 MHz

- » Uso interno
- » Usado en autos
- » Distancia de lectura de hasta 6 metros



TH 3020 UHF

Etiqueta de accionamiento RFID vehicular 900 MHz

- » Distancia de lectura de hasta 6 metros
- » Uso en automóviles y motocicletas.



6 m
DISTANCIA DE LECTURA

IP65
INDICE DE PROTECCIÓN


TH 3030 MF

Etiqueta de activación RFID de 13,56 MHz

- » Uso en teléfonos celulares

IP65

INDICE DE PROTECCIÓN



TH 4000 MF

Pulsera activada por aproximación RFID de 13,56 MHz

- » Distancia de lectura entre 5 y 10 mm (puede variar según el tamaño de la antena del controlador de acceso)
- » Se utiliza para identificar a las personas que utilizan un lector RFID.
- » Hecho de silicona



IP68

INDICE DE PROTECCIÓN

CERRADURAS ELECTROIMANTADAS

Kit Elite

Cerradura electromagnética para todo tipo de puertas

- » Tracción de 150 kgf
- » Acabado blanco
- » Sensor de puerta abierta (opcional)



CERRADURAS SOLENOIDES

FS 1010

Para puertas de alta gama

- » Instalación empotrada con opción de apertura con llave
- » Acabado de acero inoxidable 304 de alta resistencia.
- » Resistencia de 1.200 kg



FS 1011

Para puertas y portones de metal o madera

- » Modelo empotrado para puertas y portones con apertura hacia adentro y hacia afuera
- » Modo *Fail safe*: ideal para puertas de emergencia que se abren en caso de corte de energía
- » Temporizador de bloqueo incorporado con ajuste de 0, 3 o 6 segundos



En nuestro site
usted **puede**
encontrar la
mejor manera
de hablar con
la Intelbras

+++



ACCESORIOS

CM 100

Registrador de mesa con RFID

- » Registrador RFID de 125 kHz y 13,56 MHz
- » Conexión vía USB
- » Compatible con Windows 7 y Windows 10



CM 351

Registrador de mesa biométrica digital

- » Utilizado en el registro de huellas dactilares
- » Conexión vía USB
- » Compatible con Windows 7 y Windows 10



BT 4000

Disparador de apertura infrarrojo

- » Activación mediante detección de movimiento cerca del sensor
- » Señalización de bloqueo y liberación de salida en LED
- » Se puede construir en paredes de mampostería y madera.



Lince
Comercial



intelbras
Siempre cerca

CONTÁCTANOS

Cali: IP PBX: (57) +60 (2) 4884040

Bogotá: IP PBX: (57) +60 (1) 7449800

Medellín: IP PBX: (57) +60 (4) 6043131

Barranquilla: IP PBX: (57) +60 (5) 3853222

@Lince_Comercial

www.lincecomercial.com

contactenos@lincecomercial.com

3103733333